

HONDA

Außenbord- motoren





Die erste Wahl ist silber.

Einzigartige Innovationen mit kompakten, eleganten Designs und edler Silberlackierung. Die erste Wahl, wenn es um Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz und Leistung in allen Bereichen geht.

Über 50 Jahre Innovation, Verbesserung und stetige Qualitätstests. Wir beschäftigen uns ständig mit der Zukunft. Was heute eine faszinierende Idee ist, kann morgen schon das Leben angenehmer machen. Zwischen unserem allerersten Viertakt-Marine-Motor von 1964 und den großartigen V6 Modellen mit Baujahr 2018 liegt ein langer Weg. Ein Weg, auf dem stets eine Innovation zur nächsten führte. In Honda Außenbordern steckt Technik, die erstmals in Formel-1-Rennautos zum Einsatz kam. Dank programmierter Einspritzanlage (PGM-FI) und variabler Ventilsteuerung (VTEC™) entwickeln unsere 4-Takt-Außenborder die Leistungskraft, die sie zu den Besten ihrer Klasse macht.

Es ist also nicht nur clevere Technik, sondern vielmehr Technik fürs Leben. **ENGINEERING FOR** *Life*

INHALT

- 03 Hondas Innovationen auf dem Wasser
- 05 Hondas Innovationen auf dem Wasser
- 07 BF250 / BF225 / BF200 / BF175
- 09 BF150 / BF135 / BF115 / BF100 / BF80
- 11 BFP60 / BF60 / BF50 / BF40
- 13 BF30 / BF20 / BF15 / BF10 / BF8
- 15 BF6 / BF5 / BF4 / BF2.3
- 17 Ausstattungs- und zubehörende Teile
- 19 Spezifikation
- 21 Honwave
- 23 Zuverlässige Leistung
- 25 Die Welt von Honda Power Equipment

Hondas Innovationen auf dem Wasser

Bei Honda waren wir schon immer leidenschaftlich, wenn es um neue Technologien geht. Wir bieten Ihnen mehr, indem wir ständig die Grenzen des Möglichen erweitern. Mehr Leistung, mehr Kraftstoffeffizienz und mehr Kontrolle. Sehen Sie sich unsere neuesten Innovationen an und finden Sie selbst heraus, wie Sie das Beste aus Ihrem Außenbordmotor holen können.



Viertakter

Im Jahr 1964 war Honda der erste Hersteller, der alle seine Bootsmotoren als Viertakter baute, da diese Motoren leiser und sauberer waren, als die damalige Zweitakttechnik. Wir haben unsere weltbekannte Produktpalette in den vergangenen 55 Jahren weiterentwickelt und Motoren von 2,3 bis 250 PS geschaffen, welche sich alle durch eine herausragende Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnen.


Ausprobiert und getestet

Da offenes Wasser eine der härtesten Umgebungen ist, werden unsere Technologien und Innovationen auf Herz und Nieren geprüft, erprobt und getestet.



VTEC™

Die elektronische, variable Ventilzeit- und Ventilhubsteuerung stellt eine einzigartige Innovation dar, die ursprünglich für die Formel-1-Boliden von Honda entwickelt wurde. VTEC™ variiert den Hub und die Öffnungsdauer der Einlassventile und erzielt dadurch eine optimale Leistung. Diese Technologie wird bei verschiedenen Honda Außenbordern eingesetzt. Sie sorgt bei niedrigen Drehzahlen für einen gleichmäßigen und stabilen Leerlauf, während sie bei höheren Geschwindigkeiten das Drehmoment und die Höchstleistung durch einen erhöhten Ventilhub steigert.



→ Verbrennungs-luftstrom
→ Kühlluftstrom

Direktluft

Das Power-Luftansaugsystem saugt große Luftmengen durch speziell dafür vorgesehene Öffnungen ein und trennt Kühlluft von Verbrennungsluft. Dadurch wird der Motor effizienter gekühlt, was wiederum seine Leistung erhöht und seine Lebensdauer verlängert.


BLAST™

BLAST™ verhilft dem Boot in kürzester Zeit in die Gleitfahrt zu kommen. Die Motorsteuerung verlegt automatisch den Zündzeitpunkt vor und erhöht zugleich das Luft-Kraftstoff-Verhältnis, um mehr Schub zu erzeugen. Diese bahnbrechende, patentierte Technologie für Honda Viertaktmotoren wurde zu einer der maßgeblichen Innovationen unserer Motorenentwicklung.



ECOMo

Die Magermotorsteuerung (ECOMo = Economy Controlled Motor) regelt das Luft-Kraftstoff-Gemisch so, dass der Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffausstoß reduziert werden. Wenn sich Ihr Boot in der Gleitfahrt befindet – also im grünen Bereich der Anzeige – fügt ECOMo mehr Luft zum Kraftstoff hinzu und macht das Gemisch damit magerer und effizienter. Diese Technologie ist in allen Honda Außenbordern über 40 PS enthalten.



Hondas Innovationen auf dem Wasser

Leistung



VTEC™ - Elektronisch variable Ventilzeit- und Ventilhubsteuerung
Optimierte Motorleistung im gesamten Motorbetriebsbereich



PGM-FI - Programmierte Kraftstoffeinspritzung
PGM-FI steuert das Kraftstoffluftgemisch mit Hilfe einer Lambda-/Breitbandsonde



ECOMO
Hervorragende Kraftstoffeffizienz



BLAST™ - BOOSTED LOW SPEED TORQUE
Ausgezeichnete Beschleunigung



PGM-IG - Honda Programmierter Zündung
Die Honda PGM-IG-Technik sorgt für eine präzise Steuerung des Zündzeitpunkts und damit für den optimalen Motorbetrieb



Power-Luftansaugsystem
Einzigartiges System für erhöhte Motorleistung und -kühlung

Bedienkomfort (BF250 – BF40)



Honda iST
Intelligente, Elektronische Schaltung für präzise Schalt und Gaskontrolle



Fernsteuerung
Ergonomische und hochwertige Fernbedienung



Multifunktions-Steuerpinne
Einstellbare Drehgaspinne, mit leicht erreichbaren Bedienelementen



Elektrostarter
Einfaches und leichtes Starten



Handstart
Einfach und kompakt für einen leichten Start



Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung
Für ein sicherheitsoptimiertes und wirtschaftliches Fahren



Gegenläufiges Getriebe
Verbessert das Handling des Bootes für geringeren Steueraufwand



Motorschutz und Motorsicherheit
Motorüberwachungsfunktion



NMEA2000®
Standardisierte Datenschnittstelle für die Einbindungsmöglichkeit von Instrumenten und Sensoren.



Propeller-Auspuff
Für höheren Schub und reduzierte Betriebsgeräusche

Speziell für Honda tragbare Motoren



Leichtgewicht
Kompaktes, leichtes Design für einfachen Transport



360° Lenkung
360° Lenkung für einfache Manövrierfähigkeit



Integrierter Kraftstofftank
Bessere Tragbarkeit und Bequemlichkeit



Arretierung Drehgaspinne
Für eine hervorragende Lenk- und Gaskämpfung.



Integrierter Tragegriff
Verbessert die Transportfähigkeit



BF250/BF225/BF200/BF175

VTEC™**

*Nur verfügbar bei BF225.

BLAST™

**Nur verfügbar bei BF250/225/200.

Programmierte Kraftstoff-einspritzung

PGM-FI

ECOmo

ECOmo

Power-Luftansaug-system

DIRECT AIR

Honda iST

Honda iST

Elektrostarter

Elektrostarter

Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung

Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung

Motorschutz und Motorsicherheit

Motorschutz und Motorsicherheit

NMEA2000®

NMEA2000®

Gegenläufiges Getriebe™

Gegenläufiges Getriebe™

Propeller-Auspuff

Propeller-Auspuff



NEU

BF250 LEISTUNGSTABELLE

RANIERI SHADOW 24 - BF250 (Wie getestet)				
Länge 7,15 m - Gewicht 2.100 kg				
Max. Leistung 300 PS				
3 Personen - ruhiges Gewässer				
Propeller (15 1/2" x 17")				
Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)	MPL (miles p. liter)	
650	2,4	1,9	1,26	
1.000	3,8	3,3	1,15	
1.500	5,5	5,8	0,95	
2.000	6,9	7,4	0,93	ECOmo
2.500	9,7	13,2	0,73	
3.000	15,0	20,0	0,75	
3.500	20,7	25,5	0,81	
4.000	25,3	35,0	0,72	
4.500	29,0	42,5	0,68	
5.000	33,2	53,9	0,62	
5.500	36,3	64,0	0,57	
6.000	40,0	80,5	0,50	
6.350	41,0	85,8	0,48	

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

SPEZIFIKATION

MOTOR
V6 24 VENTILE
HUBRAUM
3.583 cm³
SCHAFTLÄNGE
L, X, U (BF175 nur in X)
GEWICHT
272 kg



Honda DBW Fernbedienung (Drive-by-Wire) für Doppelmotorisierung.



Start-Stopp-System.



Wegfahrsperre. Die Zündung kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn sich der Schlüssel im Bereich von 80 cm zum Empfänger befindet.

V6 Marinetechnik

Unsere neue V6-Serie wurde mit einer einzigartigen Kombination aus Automobil- und Bootsmotorentechnologie entwickelt, die herausragende Leistung und Kraftstoffeffizienz bietet.

Diese Motoren mit großem Hubraum und hohem Drehmoment bieten eine beeindruckende Beschleunigung mit einer hervorragenden Spitzenleistung, gepaart mit der legendären Honda-Zuverlässigkeit. Sie verfügen über exklusive und fortschrittliche Honda-Innovationen wie BLAST™, PGM-FI, VTEC™* und einem strömungsgünstigen Hochleistungsgetriebe, das eine reibungslose Kraftübertragung mit minimalem Wasserwiderstand gewährleistet.

Selbst bei hohen Drehzahlen sind Vibrationen kaum spürbar. So wird jede Fahrt zum komfortablen Erlebnis. Dank unserer innovativen ECOmo-Technologie können Sie im Cruising-Modus den Kraftstoffverbrauch verbessern und länger auf dem Wasser bleiben.

Die neue Produktreihe bietet eine erweiterte Anzahl an Rigging-Optionen, darunter Topmontagen-, Seitenmontagen- und verdeckte Seitenmontagen Schaltung (sowohl für elektronisch als auch für mechanisch gesteuerte Motoren), das neu entwickelte Start-Stopp System und eine Wegfahrsperre mit Diebstahlsicherung für mehr Sicherheit und Komfort.

BF150/BF135/BF115/BF100/BF80

*Nur verfügbar bei BF150/100.
**Nur verfügbar bei BF150/135.

VTEC™*

BLAST™

Programmierte
Kraftstoff-
einspritzung

ECOmo

Elektrostarter

Elektrische
Trimm- und
Tilt-Einstellung

Motorschutz
und
Motorsicherheit

NMEA2000®

Gegenläufiges
Getriebe**

Propeller-
Auspuff



BF150 LEISTUNGSTABELLE

Highfield Patrol 650 – BF150 Länge 6,65 m - Gewicht 710 kg Max. Leistung 175 cv 2 Personen - ruhiges Gewässer		
Motordrehzahl (U/min)	Geschwin- digkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
3.000	12,6	10,2
3.500	19,3	12,4
4.000	23,2	18,4
4.500	27,5	23,1
5.000	30,4	29,7
5.500	33,0	40,6
6.000	35,7	44,2
6.500	39,5	53,8

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

BF100 LEISTUNGSTABELLE

Ranieri Cayman 19 Sport - BF100 Länge 5,95 m - Gewicht 550 kg Max. Leistung 150 PS 2 Personen - ruhiges Gewässer Propeller (17")		
Motordrehzahl (U/min)	Geschwin- digkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
700	1,5	1,6
1.000	3,0	1,7
1.500	4,2	2,7
2.000	5,5	5,6
2.500	6,6	7,5
3.000	10,3	8,4
3.500	17,5	11,7
4.000	21,4	15,2
4.500	25,2	17,9
5.000	29,4	22,8
5.500	26,5	22,4
6.000	34,5	36,5
6.200	35,9	37,8

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

SPEZIFIKATION

BF150/135/115	BF100/80
MOTOR	MOTOR
L4 16 VENTILE	L4 16 VENTILE
HUBRAUM	HUBRAUM
2.354 cm³	1.496 cm³
SCHAFTLÄNGE	SCHAFTLÄNGE
L, X	L, X
GEWICHT	GEWICHT
214 kg	165 kg

VTEC™
Technologie
bietet eine
beeindruckende
Spitzenleistung
(BF150 und BF100).



The power to perform

Honda 4-Zylinder-Motoren liefern die perfekte Balance zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit, da spielt es auch keine Rolle, ob Sie ein Speedboot oder ein schweres Arbeitsboot haben.

Die BF80 und BF100 Motoren haben ein neues, schlankes und aerodynamisches Design. Die BF150 und BF100 Motoren verfügen über die exklusiven Honda-Innovationen wie z.B. die leistungssteigernde VTEC™ Technologie. Alle Motoren verfügen über PGM-FI, BLAST™ sowie ECOmo, welche die Kraftstoffeffizienz verbessern. Das Unterwasser Getriebegehäuse ist extrem hydrodynamisch, was die Geschwindigkeit und die Wirtschaftlichkeit verbessert.

Das gesamte Sortiment profitiert von der legendären Qualität und Zuverlässigkeit, so dass Sie die Zeit auf dem Wasser immer völlig entspannt genießen können.



BFP60/BF60/BF50/ BF40

BLAST™*

Programmierte Kraftstoff-einspritzung

PGM-FI

ECOmo

Multi-funktions-Steuerpinne*

Elektrostarter

Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung

Motorschutz und Motorsicherheit

NMEA2000®

Propeller-Auspuff

*Verfügbar für bestimmte Modelle.



BF40 LEISTUNGSTABELLE

Ranieri Voyager 17 - BF40
Länge 5,10 m - Gewicht 380 kg
Max. Leistung 75 PS
2 Personen - ruhiges Gewässer
Propeller (11")

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
800	1,9	0,9
1.000	2,5	0,9
1.500	3,2	1,5
2.000	4,7	2,3
2.500	5,5	2,7
3.000	6,3	3,8
3.500	8,0	5,4
4.000	11,3	6,2
4.500	15,7	7,1
5.000	18,0	8,4
5.500	20,9	10,8
6.000	22,9	15,2

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

SPEZIFIKATION

BFP60/BF60	BF50/40
MOTOR	MOTOR
3 Zylinder 12 VENTILE	3 Zylinder 6 VENTILE
HUBRAUM	HUBRAUM
998 cm³	808 cm³
SCHAFTLÄNGE L, X BFP nur in X	SCHAFTLÄNGE S, L
GEWICHT	GEWICHT
110 kg	96 kg



Die, als optionales Zubehör verfügbare, Multifunktionspinne für BFP60/BF60 enthält alle nötigen Funktionen: Trimm- und Tiltschalter, Trolling Schalter, Schalthebel, Griffhöhereinstellung und Motorwarnanzeige.



ECOmo, Magergemisch-Steuerung, für beste Kraftstoffeffizienz im mittleren Drehzahlbereich.



Leichte und kompakte Power

Leicht und kraftvoll. Die BF40 - BF60 Modellpalette bietet eine Vielzahl an Honda Innovationen.

Diese leichten Dreizylinder-Motoren sind konzipiert, um eine höhere Leistung bei niedrigeren Drehzahlen zu erreichen und schneller in die Gleitphase zu kommen. Sie haben ein aerodynamisches Design und sind mit dem PGM-FI und dem einzigartigen Honda BLAST™ System ausgestattet.

Ihr hervorragender Ruf für Langlebigkeit, kombiniert mit der ECOmo Technologie für mehr Kraftstoffeffizienz sorgen für niedrige Betriebskosten. Mit der optionalen Trolling-Steuerung können Sie die Schleppangeldrehzahl des Motors in Schritten von 50 U/min verändern.

Der BFP60 bietet ein einzigartiges Bigfoot Getriebe mit größerem Propeller, ideal für Pontons und große Boote.

BF30/BF20/BF15/BF10/BF8

Honda
Programmierte
Zündung

PGM-IG

Honda
Elektrostarter*

Fern-
steuerung*

Elektrische
Trimm-und
Tilt-Einstellung**

Propeller-
Auspuff

Motorschutz
und
Motorsicherheit

*Als Zubehör erhältlich.
**Elektrische Tilt-Einstellung nur für
BF20/15 verfügbar.



BF30 LEISTUNGSTABELLE

Linder Sportsman 445 Basic - BF30		
Länge 4,51 m Width 1,75 m		
Gewicht 178 kg		
2 Personen - ruhiges Gewässer		
Motordrehzahl (U/min)	Geschwin- digkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
Max 5.600	20,3	6,8

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere
Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

SPEZIFIKATION

BF30	BF20/15	BF10/8
MOTOR	MOTOR	MOTOR
3 Zylinder 6 VENTILE	2 Zylinder 4 VENTILE	2 Zylinder 4 VENTILE
HUBRAUM	HUBRAUM	HUBRAUM
552 cm³	350 cm³	222 cm³
SCHAFTLÄNGE	SCHAFTLÄNGE	SCHAFTLÄNGE
S, L	S, L, X X nur erhältlich für den BF15	S, L, X X nur erhältlich für den BF10
GEWICHT	GEWICHT	GEWICHT
77,5 kg	46,5 kg	42 kg



Diese Motoren verfügen über eine
bequeme Fernsteuerung, die keine
Wünsche offen lässt.



Ein Power-Thrust-Propeller
(Schubpropeller) ist erhältlich, so dass
diese Motoren auch für den Einsatz
an schwereren Booten geeignet sind.



Der starke und ruhige Typ

Die BF8 - BF30 Motoren sind leicht, leistungsstark
und zuverlässig. Perfekt für Schlauchboote, RIBs,
Tender und Segelboote.

Die Motoren sind kompakt, leicht zu starten, haben einen leisen
Motorlauf und geringe Emissionen. Ihr schlankes Design mit
klappbarer Drehgaspinne macht sie extrem handlich für den
Transport. Sie sind mit Fernbedienung und E-Start erhältlich.
Die BF15 und BF20 Modelle können sogar mit einem elektrischen
Kippsystem für Flachwasser bestellt werden. So machen sie jeden
Ausflug zum Vergnügen.

BF6/BF5/BF4/BF2.3

Leichtgewicht

Integrierter Tragegriff

Integrierter Kraftstofftank

Handstart

360° Lenkung*

Arretierung Drehgaspinne

*Nur verfügbar bei BF2.3.



SPEZIFIKATION

BF6/5/4	BF2.3
MOTOR	MOTOR
1 Zylinder	1 Zylinder
HUBRAUM	HUBRAUM
127 cm³	57 cm³
SCHAFTLÄNGE	SCHAFTLÄNGE
S, L	S, L
GEWICHT	GEWICHT
27,0 kg	13 kg



Die BF6/5/4 Motoren können einfach und bequem, mit einem praktischen Tragegriff getragen werden.



Die BF-Motoren sind speziell für die Aufnahme eines integrierten Kraftstofftanks (1,5 l) konzipiert.



Trotz ihrer geringen Größe, bieten diese Motoren ein hohes Drehmoment und eine starke Leistung.

Die Tragbaren

Die leichten BF2.3 - BF6 Modelle sind einfach zu bedienen und komfortabel zu transportieren. Des Weiteren bieten sie eine Vielzahl an Honda Innovationen.

Die Motoren haben nicht nur genug Kraft, um schwere Boote aus dem Hafen zu bringen, sondern sind auch leicht genug um sie zurück ans Auto zu tragen. Wendigkeit, kombiniert mit der weltweit bekannten Honda Zuverlässigkeit.

Der BF2.3 verwendet eine luftgekühlte Technologie, die die Wartungskosten reduziert. Dank der 360° Lenkung ist die Manövrierfähigkeit und die Kontrolle einfach. Er ist Ausgestattet mit einem internen Kraftstofftank von 1,1l, der unter Vollast ca. 60 Minuten betrieben werden kann. Tanken, losfahren und Spaß haben.



Original Ausstattung und Zubehör von Honda

Das Original-Zubehör von Honda wird nach denselben strengen Standards entwickelt, hergestellt und getestet, wie unsere legendären Außenbordmotoren. Sie passen genau und problemlos zu unseren vorhandenen Produkten und erlauben es Ihnen, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und die Momente auf dem Wasser zu genießen.



Unsere neue V6-Serie bietet mehrere Ausstattungsvarianten, für ein individuelles Erlebnis auf dem Wasser.

Honda DBW Fernbedienung (Drive-by-Wire)
Die neuen V6 DBW Modelle können mit 3 verschiedenen Schaltsystemen bestellt werden, Honda iST (Single), Honda iST (Twin) und Honda Seitenmontage verdeckt (nicht abgebildet). Die Vorteile: Keine Schaltkabel, verzögerungsfreie Schalt- und Gasbetätigung, Ausfallsicherheit durch 2 Datenabgleichssysteme. Das DBW bietet alle Eigenschaften, die sich Bootsfahrer wünschen, einschließlich schnellem Leerlauf, Trolling Steuerung und Motordrehzahl sowie Trimm synchronisation (bis zu 4 Motoren).



Honda iST (einzeln)



Honda iST (Twin)

Wegfahrsperre (Keyless)

Die neuen V6-Motoren mit DBW sind auch mit einer Wegfahrsperre (Keyless) erhältlich. Wenn sich der Schlüssel im Bereich von 80 cm zum Empfänger befindet, kann die Zündung ein-/ausgeschaltet werden.



NEU



Start-Stopp System
Die Neuen V6-Motoren mit iST (intelligent Shift & Throttle DBW) können mit einem Start-Stopp Taster ausgerüstet werden.

NEU



Multifunktions-Steuerpinne (BF60A & BFP60A)



Multifunktions-Steuerpinne (BF40D & BF50D)



Seitlich eingebaute Fernbedienung



Einbau-Fernbedienung



Einhebelfernschaltung Topmontage



Aufbau-Fernbedienung (doppelt)

NMEA-Instrumente

Mit Hilfe des NMEA2000® Datenkommunikationsnetzwerks zeigen die Multifunktionsinstrumente, die vom Motor eingespeisten Daten an, wie Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch, Warninformationen, Geschwindigkeit von einem optionalen Sensor und vieles mehr (verfügbar ab BF40).



Multifunktions-Drehzahlmesser



Analoge Kraftstoffanzeige



Multifunktions-Tachometer



Analoger Drehzahlmesser



3-Blatt-Aluminium Propeller



3-Blatt-Edelstahlpropeller



4-Blatt-Aluminiumpropeller



4-Blatt-Edelstahlpropeller

Technische Daten

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Außenborder vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

	V6	4 ZYLINDERS	
	BF250*/BF225*/BF200*/BF175	BF150*/BF135*/BF115	BF100/BF80
			
Modell	OHC - 6 Zylinder 60° V6 VTEC™ 24 Ventile (250/225) 60° V6 24 Ventile (200/175)		OHC - 4 Zylinder VTEC™ 16 Ventile (100) 16 Ventile (80)
Hubraum (ccm)	3.583		2.354
Bohrung x Hub (mm)	89 x 96		87 x 99
Drehzahlbereich Volllast	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)	5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)
Nennleistung [kW (PS)]	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)
Kühlung	Wasserkühlung		Wasserkühlung (mit Thermostat)
Kraftstoffversorgung	PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)		PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)
Zündung	Elektronische PGM-IG		Elektronische PGM-IG
Anlasser	Elektrischer Anlasser		Elektrischer Anlasser
Abgassystem	Propellernabe		Propellernabe
Übersetzungsverhältnis	2,00:1		2,14
Generatorausgangsstrom (A)	90A (60A Ladestrom)		55
Batterieladestrom (A)	60		40
NMEA2000®*	NMEA2000® kompatibel		NMEA2000® kompatibel
Trolling-System Einstellbereich**	650 rpm ~ 1.000 rpm		650 U/min ~ 900 U/min
Spiegelhöhe (mm)	L: 508 X*: 635 U*: 762		L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 /115) XU: 635 (135 /115)
Trockengewicht (kg)	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291		LU / LCU: 214 ^Δ (150) XU / XCU: 217 ^Δ (150) LU / LCU: 214 (135 /115) XU / XCU: 217 (135 /115)
Trimm- und Tilt-Einstellung	Trimm- und Tilt-Einstellung		Trimm- und Tilt-Einstellung
Länge (mm)	920		845
Breite (mm)	660		580
Höhe (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042		L: 1.665 / X: 1.790

*NMEA2000® Motor-Verbindungskabel erforderlich.
**Trolling-Zubehör erforderlich.
***BF40 - BF100: Gewicht mit Alupropeller (3 kg).
****BF2.3 - BF30: Trockengewicht einschließlich Propeller.



3 ZYLINDERS			2 ZYLINDERS		1 ZYLINDER	
BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF10/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2.3
						
OHC - 3 Zylinder 12 Ventile	OHC - 3 Zylinder 6 Ventile	OHC - 3 Zylinder 6 Ventile	OHC - 2 Zylinder 4 Ventile	OHC - 2 Zylinder 4 Ventile	4-Takt, 1 Zylinder 2 Ventile	OHC - 1 Zylinder 2 Ventile
998	808	552	350	222	127	57
73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000-6.000 (6) 4.500-5.500 (4/5)	5.000 - 6.000
44,1	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6) / 6.000 (6) 3,68 (5) / 5.500 (5) 2,9 (4) / 5.000 (4)	1,7
Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Luftkühlung
PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)		3 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser	1 Vergaser
Elektronische PGM-IG			Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Digital-CDI	Transistormagnet
Elektrischer Anlasser			Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Propellernabe			Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	-
2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	(13:27) 2,08:1	2,42
27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	12V 6A	-
22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12 A (E-Start) / 6 A (Seilzug)	12 A (E-Start) / 6 A (Seilzug)	-	-
NMEA2000® kompatibel	NMEA2000® kompatibel	-	-	-	-	-
750 U/min ~ 1.000 U/min	800 U/min ~ 1.100 U/min	-	-	-	-	-
L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X nur für BF15)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X nur für BF10)	S: 434 L: 561	S: 418 / L: 571
LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5**** SHGU: 80,0**** LRTU: 79,5**** LHGU: 82,0****	SHU: 46,5**** / SHSU: 49,0**** SRU: 49,5**** / SRTU: 57,0**** LHU: 49,5**** / LHSU: 52,0**** LRU: 51,0**** / LRTU: 58,5**** XRTU: 61,0 (15)****	SHU: 42,0**** / SRU: 46,0**** LHU: 44,5**** / LRU: 48,5**** SHSU: 45,5**** / LHSU: 48,0**** XRUU: 52,5**** (10)	SHNU: 27 LHNU: 27,5	SCHU: 13,5**** LCHU: 14,0****
Trimm- und Tilt-Einstellung		Gasunterstützung Trimm- und Tilt- Einstellung	Manuell in 5 Stufen Power Tilt	Manuell in 5 Stufen	Manuell in 4 Stufen	
792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (Steuerpinne) / 640 (Fernsteuerung)	650 (Steuerpinne) / 640 (Fernsteuerung)	610 (Steuerpinne) / 600 (Fernsteuerung)	524	410
417	390	375	350	345	347	280
L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	L: 1.281/ X: 1.387	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100

▼BF135 / BF150 und BF200 / BF225 / BF250 sind als gegenläufige Modelle verfügbar.
▲Nur verfügbar bei BF175.
ΔBF115 - BF225: Gewicht ohne Alupropeller (3 kg).

Wellenreiter

Unsere Schlauchboote sind leicht, tragbar und ideal für Ausflüge auf dem See oder dem Meer. Alle Honwave Modelle bestehen aus robustem und hochwertigem PVC-Kunststoff. Dieser sorgt nicht nur für eine größtmögliche Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern auch für ein breites Einsatzspektrum und für Fahrspaß pur.

Honwave Schlauchboote mit Lattenboden (von 2 m bis 2,5 m)

Honwave Schlauchboote mit Lattenboden sind kompakt und ultraleicht und daher perfekt geeignet als Beiboot, für Angeltörns oder auch für reine Vergnügungsfahrten. Mit ihrem größeren Luftschlauchdurchmesser, garantieren sie eine perfekte Tragfähigkeit sowie ein Maximum an Fahrstabilität. Zudem lassen sie sich von nur einer Person in Minuten zusammenfalten und einpacken. Ein sehr effizientes und praktisches Modell.

Honwave Schlauchboote mit Aluminiumboden (von 2,5 m bis 4 m)

Honwave Schlauchboote mit Aluminiumboden eignen sich perfekt für nahezu jede Aktivität auf dem Wasser. Sie sind robust und im Nu startklar. Ihr extragroßer Schlauchkörper sorgt stets für eine bequeme und sichere Fahrt.

Die Bodenlatten sind zum einfachen Einbau nummeriert und das kleinere Modell lässt sich in einer Tasche verstauen, so dass man es überallhin mitnehmen kann.

Honwave Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden (von 2,4 m bis 3,8 m)

Leicht und schnell – diese Schlauchboote bieten jede Menge Komfort und Leistung. Das tiefe, V-förmige Design des Rumpfes sorgt für ein komfortables Fahrverhalten und gewährleistet ein Höchstmaß an Stabilität, bei nahezu jeder Geschwindigkeit. Die Rumpfkonstruktion zeichnet sich durch eine Verlängerung über das Heck aus. Das Boot hat dadurch mehr Auftrieb, kommt schneller ins Gleiten und lässt sich besser steuern (wie Trimmflossen).



	LATTENBODEN (SE)		ALUMINIUMBODEN (AE)			
Modell	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2
Gesamtlänge (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Nettogewicht (kg)	27	34	45	54	73	86
Max. Leistung (PS)	4	6	6	15	20	30
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-
Zuladung (kg)	250	440	440	610	700	1.050
Luftkammern	3	3	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel
Bodentyp	Latten	Latten	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CE-Kategorie	D	C	C	C	C	C

LUFTBODEN (IE)			
T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
240,0	267,0	320,5	376,0
154,0	153,0	153,5	170,0
148,0	177,0	229,0	262,0
67,5	67,5	67,5	80,0
42,5	42,5	42,5	44,0
112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
33	34	39	48
6	8	15	25
3/-	3/1	4/-	5/1
400	664	735	950
3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)
Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck
D	C	C	C



Honwave Schlauchboote mit Lattenboden (SE)

2 m (T20-SE2)
2,5 m (T25-SE2)



Honwave Aluminium Deck Inflatables (AE)

2,5 m (T25-AE2)
3,0 m (T30-AE2)
3,5 m (T35-AE2)
4,0 m (T40-AE2)



Honwave Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden (IE)

2,4 m (T24-IE2)
2,7 m (T27-IE2)
3,2 m (T32-IE2)
3,8 m (T38-IE2)

Zuverlässige Leistung

Unser umfangreiches Sortiment an Generatoren, die leise, zuverlässig und immer zur Stelle sind, genießen weltweit absolutes Vertrauen. Sie bringen sofort eine vielseitige, leistungsstarke und zuverlässige Leistung: Vom Dschungel am Äquator, bis hin zu den Forschungsstationen am nördlichen Polarkreis. Wenn Sie ein Notfallaggregat für Ihr Zuhause suchen oder Unterstützung bei Ihren Freizeitaktivitäten benötigen, erfahren Sie von Ihrem nächstgelegenen Händler, was unsere Generatoren für Sie tun können.



EU 10i	EU 22i	EU 30i	EU 30is	EU 70is
1.000 W 13,0 kg	2.200 W 21,1 kg	3.000 W 35,2 kg	3.000 W 61,2 kg	7.000 W 118,1 kg

Die Welt von Honda Power Equipment

Seit Jahren entwickeln wir unser Sortiment an motorbetriebenen Produkten auf der Grundlage der sauberen Viertaktmotor-Technologie von Honda. Wir haben uns dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, die einfach in der Handhabung, kraftstoffsparend und zuverlässig sind, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das in der Branche führende Viertaktverfahren treibt immer noch viele unserer Produkte an - Wir treiben die Weiterentwicklung aber dennoch immer weiter voran.



Honda 3 Jahre Plus Zusatzgarantie - die einzigartige Sicherheit

Auf alle neuen Außenbordmotoren gewährt Honda drei Jahre Herstellergarantie. Gegen eine geringe Gebühr kann diese um weitere zwei Jahre auf insgesamt fünf Jahre erweitert werden. Bitte entnehmen Sie der nebenstehenden Preisstaffel wie hoch die Prämie für den jeweiligen Außenborder ist.

UNVERBINDLICHE REISEMPFEHLUNG*		PRÄMIE FÜR DIE ANSCHLUSSGARANTIE*
	bis 500,-	22,-
501,-	bis 1.500,-	34,-
1.501,-	bis 2.500,-	45,-
2.501,-	bis 3.500,-	60,-
3.501,-	bis 6.500,-	95,-
6.501,-	bis 10.000,-	150,-
10.001,-	bis 15.000,-	250,-
	ab 15.001,-	350,-





Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224
60314 Frankfurt am Main
Tel: +49(0) 69-83006-0
www.honda.de/marine
info@honda.de

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.